



Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B5 [mm]

Typ	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØM	ØN	ØP	ØS
MS2-562-2	120	9	M3	20	3	101	M16*1.5	195	100	80	120	4

technische Daten / technical data

Typ / type	MS2-562-2	
Leistung / power	[kW]	0,12
Drehzahl / speed	[upm]	2800
Anzahl der Pole/ number of poles		2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	0,43
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,75
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	53,6 52,1 52,1
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP55
Drehmoment / torque	[Nm]	0,4
Betriebsart / type of duty		S1
Iso.Kl		≤90
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤65
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz
Motorschutz / motor protection		3xPTC Kaltleiter

Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	4,8
Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	2,3
Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	2,2
Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	0,00021
Lager / bearing	[DE] [NDE]	6201 6201
max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	3,93738
Schalleistungspegel / noise level	[dB]	58
Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≤40
Gewicht / weight	[kg]	3,2
Aufstellungshöhe / altitude	[m]	≤1000

Herstellungsjahr / production year siehe Seriennummer 1. vier Stellen / see serial number 1. four digits

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.