


Drehstrommotor / Three-Phase Motor

IE3 - 500 kW - 4 polig / 4 pole - B3



Typ / type **IE3 SEV- 355 2-4**

Gehäusematerial / frame material		Grauguss / cast iron
Ausführung / execution		Dreiphasen/ three phase
Baugröße / frame size		355
Leistung / power @50Hz	kW	500,00
Nennstrom / rated current @400V	Δ	844,65
Nennstrom / rated current @690V	Y	489,65
Drehzahl / speed @50Hz	Uprm / rpm	1490
Wirkungsgrad / efficiency	IE3	
	Eff.100%	96,00
	Eff.75%	96,30
	Eff.50%	95,50
Leistungsfaktor / power factor cosφ	Last / load 100%	0,89
60Hz 460/793V	Power(kW)	575,00
60Hz 480/830V	Power(kW)	600,00
Drehzahl / speed @60Hz	(r/min)	1788
Normen / regulations		IEC / DIN / ISO / VDE / EN
Standard / standard		IEC 60034
Umgebungstemperatur / ambient Temp.		-20°C ~ +40°C
Aufstellungshöhe / altitude (max.)		1000m über Meerespiegel / above sea level

Nenn Drehmoment / rated torque	3206,09
Anzugs- zu Nennmoment / start- to rated torque	2
Kipp- zu Nennmoment / brakedown- to rated torque	2,3
min. Dreh- zu Nennmoment / min- to rated torque	1,3
Anzugs- zu Nennstrom / starting- to rated current	7,5
Lager / bearing (DE)	NU224
Lager / bearing (NDE)	6224C3
Wellendichtung / shaft seal (DE/NDE)	110*130*12
Hauptkabelverschraubung / main cable glands	2-M63*1.5
Isolationsklasse / insulation class	F
Schutzart / protection degree	IP 55
Thermischer Schutz / thermal protection	3*PTC
Drehrichtung / rotation direction	rechts-links / clockwise-counterclockwise
Einschaltdauer / service duty	S1
Wuchtung / balance	Halbkeilwuchtung / half-key balanced
Kühlungsart / cooling	IC 411
Lautstärke / noise dB(A)	95
Nettogewicht / net weight(kg)	0,00
Massenträgheitsmoment / moment of inertia (kg*m ²)	0,000000000